

# LA TECNOLOGÍA DEL CUARZO AL SERVICIO DEL VINILO

VINISOL marchando a la vanguardia de las tendencias en diseño, color y decoración, lanza un producto que marca un adelanto tecnológico en el recubrimiento de pisos que se ajusta a los deseos de cambio del consumidor proporcionando, comunidad, seguridad, amplitud, bienestar y estética.

En estrecha colaboración con nuestros distribuidores, diseñadores, clientes y usuarios finales, hemos desarrollado un recubrimiento para pisos en vinilo con la más avanzada tecnología e innovación, gracias a lo cual, **VINISOL** se encuentra hoy en una posición de liderazgo indiscutible a nivel nacional.

VINISOL aporta respuestas integrales al sector de recubrimientos vinílicos, bajo un concepto global que tiene como base 6 pilares fundamentales: Tecnología, Economía, Servicio, Estilo, Diseño y Ecología.

Nuestro nuevo desarrollo llamado **KUÁRZARA**, es su mejor opción para nuevas obras; a la hora de remodelar, para dar color y durabilidad a todos los espacios, por su alta resistencia al desgaste, su poder anti-bacterial, su formato moderno y amplia gama de colores se convierte en un aliado incondicional del diseño contemporáneo.

Todo proyecto posee exigencias particulares y cada instalación precisa un determinado tipo de revestimiento. **KUÁRZARA** puede aportar en todos los casos, la respuesta más completa a las exigencias específicas de cada proyecto, en los distintos segmentos:

-  SALUD
-  EDUCACIÓN
-  OFICINAS Y ADMINISTRACIÓN
-  COMERCIO
-  HOTELERIA Y RECREACIÓN
-  DEPORTES
-  VIVIENDA



**KUARZARA** es un revestimiento nuevo y duradero que proporciona un acabado resistente y una mayor facilidad en la limpieza y mantenimiento; aspectos que le permiten gozar por más tiempo de su buena apariencia.


Las pruebas de laboratorios certificado ha constatado que **KUÁRZARA** ha conseguido superar a los productos más competitivos.

#### Recomendaciones Generales:


##### ► Protección

- Para darle al piso una mejor apariencia, mayor durabilidad y protegerlos del rayado y las manchas, aplicar después de la limpieza diaria una capa de Sellador Vinisol Plus.
- No utilizar nunca protectores en sillas o mobiliario de caucho negro (migración indeleble de los aceites negros del caucho).
- Utilizar exclusivamente protectores de PVC, polietileno o felpa.






*Pisos Vizos*  
**Rocío**  
Cód. 14080




*Pisos Vizos*  
**Seda**  
Cód. 14081




*Pisos Vizos*  
**Ópalo**  
Cód. 14082



*Pisos Vizos*  
**Piedra Luna**  
Cód. 14083



*Pisos Vizos*  
**Topacio**  
Cód. 14084



*Pisos Vizos*  
**Zafira**  
Cód. 1408 5



*Pisos Vizos*  
**Maple**  
Cód. 1408 6

Tabletas de 50x50cm; Perfiladas de 49,8 x 49,8 cm.  
Cajas de 4,96 m<sup>2</sup> / 20 baldosas. Trafico 42

## Recomendaciones Generales:

### ► Condiciones de Instalación

Los pisos **KUÁRZARA** deben instalarse en placas que cumplan las siguientes condiciones:


- La placa debe estar firme, sólida y no arenosa.
- La placa debe estar libre de humedades.
- La placa debe estar lisa, libre de rugosidades o protuberancias.

En caso de fisuras o grietas en la placa de instalación, con dimensiones milimétricas (entre 0,3 y 4 mm), recomendamos abrirlas, limpiarlas y rellenarlas con resina epóxica líquida. Posteriormente, deben ser afinadas y resanadas utilizando **Másticos Vinisol**.






*Pisos Trazos*  
**Bruma**  
Cód. 14088



*Pisos Vizos*  
**Nieve**  
Cód. 14089



*Pisos Vizos*  
**Glacial**  
Cód. 14090



*Pisos Vizos*  
**Duna**  
Cód. 14091



*Pisos Vizos*  
**Beige**  
Cód. 14094

Tabletas de 50x50cm; Perfiladas de 49,8 x 49,8 cm.  
Cajas de 4,96 m<sup>2</sup> / 20 baldosas. Trafico 42

## PROTECCIÓN BACTERIOSTÁTICA Y FUNGIOSTÁTICA

**VINISOL ANTIBACTERIAS** contiene Vanquish™ SL 10(\*), un aditivo con registro N° 1258-1285 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos para la protección de plásticos contra el deterioro por bacterias y hongos. Vanquish SL 10 inhibe el desarrollo de bacterias y hongos sobre la superficie del plástico como pisos vinílicos evitando la formación de manchas y malos olores, extendiendo así la resistencia de los pisos frente a la degradación y la decoloración.

(\* ) Vanquish is a Trademark of Arch Chemicals inc.

**VINISOL ANTIBACTERIAS** es un piso vinílico de excelente terminación especialmente diseñado para ambientes propensos al desarrollo de bacterias y hongos, mal ventilados, oscuros y donde existe alta condensación ambiental. Su formulación está optimizada para aumentar la belleza de los pisos combinando la máxima resistencia a los lavados y al desgaste, y la acción antibacterias y antihongos.

Elimina el 99.9% de las bacterias en la superficie cumpliendo con la norma japonesa antibacterial JIS 2801-01.





*Pisos Reflejos*  
**Oro**  
Cód. 14095



*Pisos Reflejos*  
**Océano**  
Cód. 13900




*Pisos Reflejos*  
**Cobre**  
Cód. 14096



*Pisos Reflejos*  
**Plata**  
Cód. 13901



*Pisos Reflejos*  
**Bronce**  
Cód. 14097



*Pisos Reflejos*  
**Esmeralda**  
Cód. 13902

Tabletas de 50x50cm; Perfiladas de 49,8 x 49,8 cm.  
Cajas de 4,96 m<sup>2</sup> / 20 baldosas. Trafico 42

## FICHA TÉCNICA PISOS KUÁRZARA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMA/ METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	KUÁRZARA		
				REFLEJOS	TRAZOS	VIZOS
PROPIEDADES						
Escuadría (mm).		NTC 4414	< 0,25	√	√	√
Espesor (mm).		NTC 4413	2,3 ± 0,12 mm	√	√	√
Esquinas (mm).		NTC 548	< = 1,0	√	√	√
Estabilidad Dimensional %.		NTC 548	< 0,25	√	√	√
Deflexión (mm).		NTC 4416	> 25	√	√	√
Identación (mm).		ASTM F 142	0,15 - 0,38	√	√	√
Protección Bacteriostática.		AATCC 147	Cumple	OK	OK	OK
Resistencia manchas rosa (penicillum).		ASTM E 1428	Cumple	OK	OK	OK
Resistencia Hongos (Moho).		ASTM G 2190	Cumple	OK	OK	OK
Resistencia a la abrasión (gr/1000 ciclos).		N.I.V.	< 0,15	√	√	√
Resistencia al impacto (mm).		NTC 4415	< 75	√	√	√
Resistencia a las manchas (visual).			Pasa	√	√	√
Resistividad (Ohm.m).		ASTM D 257-07	36 x 10 <sup>9</sup> - 1,7 x 10 <sup>12</sup>	√	√	√
Tamaño (mm).		NTC 4412	500 x 500 ± 0,3%	√	√	√
Refuerzo con mineral de cuarzo.		CERTIFICADO	Cumple	OK	OK	OK
Refuerzo con partículas Oxido de Aluminio		CERTIFICADO	Cumple	OK	OK	OK
Tráfico.			42	√	√	√
Uso.			Industria General	√	√	√

**Uso Residencial: 10 años de garantía**  
**Uso Industrial: 8 años de garantía**

**N.I.V.;** Norma Interna Vinisol  
**AATCC:** American Association of Textile and Colorists